

# J2E-I

型號		J2E-10GP	J2E-15GP	J2E-25GP	J2E-40GP	J2E-60GP	J2E-75GP	J2E-100GP	
空氣處理量 (Nm <sup>3</sup> /min)		1.6	2.4	3.6	5.5	8.1	10.6	15	
出入口管徑 (inch)		3/4" PT	1" PT	1" P	1-1/2" PT	1-1/2" PT	2" PT	2" PT	
電源 (60Hz)		220V / 1Ø					380V / 3Ø		
冷媒壓縮機 (Kw)		0.5	0.65	0.95	1.2	1.9	2.6	2.6	
使用電流 (A)		2.4	3	4.3	5	7.5	3.5	3.5	
滿載電流 (A)		2.75	3.35	4.9	5.7	8.7	4	4	
冷媒型式		R-134a			R-407C				
風扇馬達 (W)		50	50	50	95	125	250	250	
外型尺寸 (mm)	H高	785	805	805	970	970	1060	1060	
	L長	580	680	680	780	780	1100	1100	
	W寬	380	380	380	500	500	540	540	
淨重 (kg)		40	50	54	83	93	127	173	
使用條件		空氣入口溫度：5~80 °C (@60 °C) 空氣環境溫度：2~42 °C (@38 °C)					空氣使用壓力：0.7~1.6pa (@0.7MPa) 壓力露點：2-10 °C (@10 °C)		
數據條件 (@60HZ)		冷媒壓縮機(Kw)：@ET10 °C，CT54 °C。 運轉(A)：@ET 5 °C，CT45 °C。 滿載(A)：@ET10 °C，CT54 °C。							

其它使用條件接受訂製。