

JPD

型號	JPD-48	JPD-72	JPD-144	JPD-216	JPD-330	JPD-408	JPD-486	JPD-636	JPD-900
空氣處理量 (Nm ³ /min)	0.8	1.2	2.4	3.6	5.5	6.8	8.1	10.6	15
出入口管徑 (inch)	G 1/2"	G 3/4"	G 1"	G 1"	G 1-1/2"	G 1-1/2"	G 1-1/2"	G 2"	G 2"
電源	230V/1Ph/50Hz							400V/3Ph/50Hz	
冷媒壓縮機(kw)	0.21	0.27	0.51	0.77	0.77	1.22	1.22	2.55	2.55
過載電流(A)	1.4	1.9	2.8	3.6	3.6	5.8	5.8	4.3	4.3
冷媒型式	R134A	R134A	R134A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R404A
噪音值	60 dB(A)								
風扇馬達 (W)	50	50	50	50	140	140	140	140×2	140×2
外型尺寸 (mm)	H高	750			930		960	1160	
	L長	410			460		600	600	
	W寬	825			945		1115	1115	
淨重 (kg)	44	46	48	50	80	85	110	150	170
設計基準	流量定義 @20°C 1bar 操作壓力 @7bar 空氣入口溫度 @35°C 壓力露點溫度 @3°C 冷媒壓縮機 @ET : 7.2°C/CT : 54.4°C 壓降0.2 bar 環境溫度 @25°C								
使用條件	環境溫度 : +2~+50°C 最高空氣入口溫度 : 70°C 操作壓力 : 2~16bar (標準自動洩水器為9.9bar) 請於冷凍式乾燥機前端加裝前置過濾器1.0~3.0µm (JMEC Grade CP)								