

J2E-II

氣冷式 (SN/SG)

型號	J2E-125S	J2E-150S	J2E-175S	J2E-200S	J2E-250S
空氣處理量 (Nm ³ /min)	18	22	27	30	36
出入口管徑 (inch)	3"FL	3"FL	3"FL	3"FL	4"FL
電源 (50/60Hz)	3Ø380V(其他電壓皆可接受訂製)				
冷媒壓縮機 (Kw)	3.6	4.2	4.7	6.5	7.0
通轉電流 (A)	6.0	6.4	7.6	9.8	10.2
滿載電流 (A)	6.7	7.3	8.6	11.0	12.2
冷媒型式	R-407C (R22•R404A•R134a接受訂製)				
風扇馬達 (W)	600	600	600	600	250×2
外型尺寸 (mm)	H高	1400			1615
	L長	1280			1800
	W寬	780			950
淨重 (kg)	270/300	280/310	290/320	300/330	400/440
使用條件	(N) 標準型 入口溫度：5-50 °C (@40 °C) 環境溫度：2-42 °C (@38 °C) 使用壓力：<1.0MPa(@0.7MPa)		(G) 高溫型 入口溫度：5-80 °C (@60 °C) 環境溫度：2-42 °C (@38 °C) 使用壓力：<1.0MPa(@0.7MPa)		
數據條件 @60Hz	Kw：@ET10 °C，CT54 °C。 通轉(A)：@ET5 °C，CT45 °C。 滿載(A)：@ET10 °C，CT54 °C。				

其它使用條件接受訂製。

水冷式 (SNW/SGW)

型號	J2E-125S	J2E-150S	J2E-175S	J2E-200S	J2E-250S	
空氣處理量 (Nm ³ /min)	18	22	27	30	36	
出入口管徑 (inch)	3"FL	3"FL	3"FL	3"FL	4"FL	
電源 (50/60Hz)	3Ø380V(其他電壓皆可接受訂製)					
冷媒壓縮機 (Kw)	3.6	4.2	4.7	6.5	7.0	
通轉電流 (A)	6.0	6.4	7.6	9.8	10.2	
滿載電流 (A)	6.7	7.3	8.6	11.0	12.2	
冷媒型式	R-407C (R22•R404A•R134a接受訂製)					
冷凝器(RT)	3	3	3	5	5	
外型尺寸 (mm)	H高	1400			1615	
	L長	1280			1800	
	W寬	780			950	
淨重 (kg)	280/320	310/350	330/370	350/390	370/410	
冷卻水流量 (l/hr)	N	1800	2200	2700	3000	3600
	G	4500	5500	6750	7500	9000
使用條件	入口溫度：5-50 °C (標準型) NW 入口溫度：5-80 °C (高溫型) GW 冷卻水溫度：5~40(@32 °C) 冷卻水壓力：0.2~0.4MPa 環境溫度：2-42 °C 使用壓力：7-10kg/cm ²					
數據條件 @60Hz	Kw：@ET10 °C，CT54 °C。 通轉(A)：@ET5 °C，CT45 °C。 滿載(A)：@ET10 °C，CT54 °C。					

其它使用條件接受訂製。