

J2E-III

水冷式標準型 (SN)

型號	J2E- 300	J2E- 350	J2E- 400	J2E- 500	J2E- 600	J2E- 700	J2E- 800	J2E- 900	J2E- 1000	J2E- 1250	J2E- 1500	
空氣處理量 (Nm ³ /min)	43	50	61	72	79	93	116	125	134	155	180	
出入口管徑 (inch)	4" FL	4" FL	4" FL	5" FL	5" FL	6" FL	6" FL	6" FL	8" FL	8" FL	8" FL	
電源 (50/60Hz)	3Ø 380V(其他電壓皆可接受訂製)											
冷媒壓縮機 (Kw)	6.3	7.0	9.3	11.0	12.5	13.5	16.9	21.9	21.9	27.4	27.4	
運轉電流 (A)	7.7	8.5	13.7	15.4	17.5	18.4	26.1	28.3	28.3	36.6	36.6	
滿載電流 (A)	10.6	11.9	17.1	19.8	22.7	23.2	32.2	37.2	37.2	47.4	47.4	
冷媒型式	R-407C (R22•R404A•R134a接受訂製)											
冷凝器(RT)	7.5	7.5	10	12.5	12.5	15	20	20	20	25	30	
外型尺寸 (mm)	H高	1670		1850			2050			2100		
	L長	720			920			1000			1100	
	W寬	2300			2450			2500			2650	
淨重 (kg)	600	630	700	880	960	1050	1300	1480	1700	2100	2350	
冷卻水流量 (l/hr)	4300	5000	6100	7200	7900	9300	11600	12500	13400	15500	18000	
使用條件	入口溫度：5-50 °C 環境溫度：2-42 °C 使用壓力：7-10kg/cm ² 冷卻水溫度：15-40 °C 冷卻水壓力：2-4kg/cm ²											

其它使用條件接受訂製

水冷式高溫型 (SG)

型號	J2E- 300	J2E- 350	J2E- 400	J2E- 500	J2E- 600	J2E- 700	J2E- 800	J2E- 900	J2E- 1000	J2E- 1250	J2E- 1500	
空氣處理量 (Nm ³ /min)	43	50	61	72	79	93	116	125	134	155	180	
出入口管徑 (inch)	4" FL	4" FL	4" FL	5" FL	5" FL	6" FL	6" FL	6" FL	8" FL	8" FL	8" FL	
電源 (50/60Hz)	3Ø 380V(其他電壓皆可接受訂製)											
冷媒壓縮機 (Kw)	6.3	7.0	9.3	11.0	12.5	13.5	16.9	21.9	21.9	27.4	27.4	
運轉電流 (A)	7.7	8.5	13.7	15.4	17.5	18.4	26.1	28.3	28.3	36.6	36.6	
滿載電流 (A)	10.6	11.9	17.1	19.8	22.7	23.2	32.2	37.2	37.2	47.4	47.4	
冷媒型式	R-407C (R22•R404A•R134a接受訂製)											
冷凝器(RT)	7.5	7.5	10	12.5	12.5	15	20	20	20	25	30	
外型尺寸 (mm)	H高	1670		1850			2050			2100		
	L長	720			920			1000			1100	
	W寬	2300			2450			2500			2650	
淨重 (kg)	600	630	700	880	960	1050	1300	1480	1700	2100	2350	
冷卻水流量 (l/hr)	10750	12500	15250	18000	19750	23250	29000	31250	33500	38750	45000	
使用條件	入口溫度：5-80 °C 環境溫度：2-42 °C 使用壓力：7-10kg/cm ² 冷卻水溫度：15-40 °C 冷卻水壓力：2-4kg/cm ²											

其它使用條件接受訂製