

# J2E-IV

型號		J2E-2000S	J2E-2500S	J2E-3000S	J2E-3500S	J2E-4000S	J2E-5000S
處理風量 (Nm <sup>3</sup> /min)		230	280	330	380	430	530
出入口管徑 (inch)		10"FL	10"FL	10"FL	10"FL	12"FL	14"FL
電源 (50/60Hz)		3Ø 380V(其他電壓皆可接受訂製)					
冷媒壓縮機 (Kw)		37.4	49.6	49.6	60.8	60.8	68.7
運轉電流 (A)		44.5	59.0	59.0	72.0	72.0	81.7
滿載電流 (A)		62.9	83.4	83.4	101.7	101.7	115.5
冷媒型式		R407C (R22、R404A、R134a)					
冷凝器(RT)		40	40	50	60	70	80
外型尺寸 (mm)	H高	2000	2000	2100	2100	2200	2200
	L長	3400	3700	3700	3800	3400	3900
	W寬	1400	1400	1500	1500	1600	1600
淨重 (kg)		2300	2500	2800	3000	3300	4600
使用條件		入口溫度： N type 5~50 °C (@40 °C)      環境溫度： 2~42 °C (@38 °C) G type 5~80 °C (@60 °C)      操作壓力： ≤1.0MPa (@0.7MPa) 冷卻水流量： N type 100×Max.capacity (L/hr) 冷卻水壓力： 0.2~0.4MPa G type 250×Max.capacity (L/hr) 冷卻水溫度： 5~40 °C (@32 °C)					
設計條件		設計基準 @60Hz： 1. 冷媒壓縮機功率 (Kw)： @ET10 °C, CT54 °C 2. 運轉電流 (A)： @ET5 °C, CT38 °C 3. 滿載電流 (A)： @ET10 °C, CT54 °C					