

JPU-I

| 型號 | JPU 15N | JPU 25N | JPU 40N | JPU 50N | JPU 60N | JPU 75N | JPU 100N |
|------------------------------|---|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 空氣處理量 (Nm ³ /min) | 2.8 | 4.0 | 5.5 | 7.0 | 8.1 | 10.6 | 15.0 |
| 出入口管徑 (inch) | 1"PT | 1"PT | 1-1/2"PT | 1-1/2"PT | 1-1/2"PT | 2"PT | 2"PT |
| 電源 | 220V/1Ph | | | | | 380V/3Ph | |
| 設備耗電 (kw)±5% | 1.12 | 1.12 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 3.53 | 3.53 |
| 冷媒型式 | R410A | | | | | | |
| 外型尺寸 (mm) | H高 | 1054 | | 1068 | | 1215 | |
| | L長 | 566 | | 726 | | 956 | |
| | W寬 | 420 | | 580 | | 580 | |
| 淨重 (kg) | 60 | 70 | 100 | 105 | 110 | 150 | 160 |
| 使用條件 | 空氣入口溫度：+5~80°C@50°C 環境溫度：+2~42°C@38°C 操作壓力：≤16 barg @7 barg 壓力露點：2~15°C@10°C | | | | | | |

其它使用條件接受訂製。