

JHD

型號		JHD-10	JHD-15	JHD-25	JHD-40	JHD-60	JHD-100
額定進口空氣流量 (Nm ³ /min)		1.6	2.4	3.6	5.5	8.1	15
管徑 (inch)		3/4" PT	1" PT	1" PT	1-1/2"PT	1-1/2"PT	2" PT
電源		1Ø/100V~240V / 50/60Hz					
進口空氣壓力 MPa		0.4~1.0 (@0.7)					
進口空氣溫度		< 50 (@35)					
出口空氣壓力露點		L TYPE : -40 °C (JHD-10L) / H TYPE : -70 °C (JHD-10H)					
平均再生流率		L TYPE : ≥15% / H TYPE : ≥22%					
吸附劑型式		活性氧化鋁、分子篩					
吸附劑壽命		3年 / 露點效果不佳時					
再生方式		無熱再生					
工作方式		二塔交替工作，10 min. / 4 min. 切換週期					
控制方式		電腦控制觸控鍵設置					
淨重 Kg -40 °C		167	180	214	280	365	551
外型尺寸 (mm) -40°C	H 高 mm	785	850	850	1200	1200	1200
	L 長 mm	810	850	850	1000	1000	1200
	W 寬 mm	1700	1700	1600	1900	1890	2150
淨重 Kg -70 °C		180	195	250	305	395	620
外型尺寸 (mm) -70 °C	H 高 mm	850	850	850	1200	1200	1200
	L 長 mm	850	850	850	1000	1000	1200
	W 寬 mm	1700	2020	1600	1750	1950	2400

型號		JHD-150	JHD-200	JHD-250	JHD-300	JHD-350	JHD-400
額定進口空氣流量 (Nm ³ /min)		22	30	36	43	50	61
管徑 (inch)		3" FL	3" FL	4" FL	4" FL	4" FL	4" FL
電源		1Ø/100V~240V / 50/60Hz					
進口空氣壓力 MPa		0.4~1.0 (@0.7)					
進口空氣溫度		< 50 (@35)					
出口空氣壓力露點		L TYPE : -40 °C (JHD-10L) / H TYPE : -70 °C (JHD-10H)					
平均再生流率		L TYPE : ≥15% / H TYPE : ≥22%					
吸附劑型式		活性氧化鋁、分子篩					
吸附劑壽命		3年 / 露點效果不佳時					
再生方式		無熱再生					
工作方式		二塔交替工作，10 min. / 4 min. 切換週期					
控制方式		電腦控制觸控鍵設置					
淨重 Kg -40 °C		835	1051	1200	1360	1630	1830
外型尺寸 (mm) -40°C	H 高 mm	1500	1700	1700	1730	1800	1800
	L 長 mm	1500	1700	1700	1700	2000	2000
	W 寬 mm	2350	2210	2480	2750	2450	2650
淨重 Kg -70 °C		905	1220	1376	1520	1710	2200
外型尺寸 (mm) -70 °C	H 高 mm	1500	1700	1700	1730	1800	1900
	L 長 mm	1500	1700	1700	2000	2000	2000
	W 寬 mm	2350	2460	2760	2360	2550	2850

型號		JHD-500	JHD-600	JHD-700	JHD-800	JHD-900	JHD-1000
額定進口空氣流量 (Nm ³ /min)		72	79	93	116	125	134
管徑 (inch)		5" FL	5" FL	6" FL	6" FL	6" FL	8" FL
電源		1Ø/100V~240V / 50/60Hz					
進口空氣壓力 MPa		0.4~1.0 (@0.7)					
進口空氣溫度		< 50 (@35)					
出口空氣壓力露點		L TYPE : -40 °C (JHD-10L) / H TYPE : -70 °C (JHD-10H)					
平均再生流率		L TYPE : ≥15% / H TYPE : ≥22%					
吸附劑型式		活性氧化鋁、分子篩					
吸附劑壽命		3年 / 露點效果不佳時					
再生方式		無熱再生					
工作方式		二塔交替工作，10 min. / 4 min. 切換週期					
控制方式		電腦控制觸控鍵設置					
淨重 Kg -40 °C		1995	2450	2600	3000	3200	3500
外型尺寸 (mm) -40 °C	H 高 mm	1810	2000	2300	2350	2500	2600
	L 長 mm	2000	2000	2400	2400	2600	2600
	W 寬 mm	2900	3000	2950	3170	3250	3350
淨重 Kg -70 °C		2400	2700	3000	3500	3800	4100
外型尺寸 (mm) -70 °C	H 高 mm	2300	2300	2300	2515	2500	2550
	L 長 mm	2400	2400	2400	2600	2600	2800
	W 寬 mm	2750	3000	3150	3300	3400	3350