

JAF Ported / JAL Flange

型式	型號	處理風量		口徑	操作壓力	濾芯型號 x 數量	淨重
		Nm ³ /min	SCFM				
JAF Ported	(Grade) - 10F	1.6	56	1/2" PT	16 barG	NF1E x 1	1.3 KG
	(Grade) - 15F	2.4	84	3/4" PT	16 barG	NF1E x 1	1.3 KG
	(Grade) - 25F	3.6	127	1" PT	16 barG	NF2E x 1	3.6 KG
	(Grade) - 40F	5.5	194	1 1/2" PT	16 barG	NF2E x 1	3.6 KG
	(Grade) - 60F	8.1	285	1 1/2" PT	16 barG	NF3E x 1	6.7 KG
	(Grade) - 100F	15	529	2" PT	16 barG	NF4E x 1	8.9 KG
	(Grade) - 150F	25	882	2 1/2" PT	16 barG	NL1E x 1	11.0 KG
JAL Flange	(Grade) - 200L	30	1059	3" FL	10 barG	NL1E x 1	45 KG
	(Grade) - 400L	60	2118	4" FL	10 barG	NL1E x 2	70 KG
	(Grade) - 700L	90	3177	6" FL	10 barG	NL1E x 3	110 KG
	(Grade) - 900L	120	4236	6" FL	10 barG	NL1E x 4	150 KG
	(Grade) - 1250L	150	5295	8" FL	10 barG	NL1E x 5	240 KG

其它使用條件接受訂製。

外殼規格

材質	鋁合金
表面塗裝	粉體塗裝
最高操作壓力	JAF - 16 barG / JAL - 10 barG

濾芯規格

級別	CP	TU	AH	HC
精度	3.0 μ	1.0 μ	0.01 μ	n/a
除油量	n/a	0.1 mg/m ³	0.01 mg/m ³	0.003 mg/m ³
初始壓降	0.03 mbar	0.05 mbar	0.09 mbar	0.10 mbar
最高操作溫度	80 °C	60 °C	60 °C	60 °C
濾芯材質	纖維	微玻璃纖維	微玻璃纖維	活性炭
濾材設計	多層摺紙式設計			
濾芯端蓋材質	上下鋁合金材質			
濾芯支撐套管	不銹鋼內襯網支撐套管			
使用壽命	8000 Hours			1000 Hours